Q8 Huber 32

Ryhmän II perusöljyyn perustuva hydrauliikkaöljy

Kuvaus

Q8 Huber 32 on leikkauskestävä ryhmän II perusöljyyn perustuva hydrauliikkaöljy, jonka hapettumisen- ja lämmönkestävyys ovat erinomaiset. Kehitetty erittäin korkeisiin vaatimuksiin ja vaikeimpiin olosuhteisiin. Tuote toimii erinomaisesti suurilla kuormilla sekä korkeissa paineissa ja lämpötiloissa. Erittäin vaalea ja tasalaatuinen öljy tuoksuu vähemmän kuin tavanomaiset hydrauliikkaöljyt. Se erottuu vedestä nopeasti ja tehokkaasti sekä on hellävarainen tiivisteille ja O-renkaille. Täyttää hydrauliikkajärjestelmien vaativimmat vaatimukset.

Käyttökohteet

Q8 Huber 32 soveltuu laajasti teollisuuden ja liikkuvan kaluston hydrauliikkaan. Se sopii erityisesti korkeissa paineissa ja lämpötiloissa toimiviin vaativiin kohteisiin, joissa tarvitaan tehokasta hydrauliikkaöljyä. Suositellaan liikkuvaan kalustoon, rakennuskoneisiin ja teollisuuteen.

Edut

- Laatu säilyy ajan myötä
- Poikkeuksellinen kestävyys
- Sopii monipuolisiin tehtäviin
- Vähemmän käyttökatkoja ja tehokkaampi kunnossapito
- Erinomainen kulumissuoja
- Korkea leimahduspiste
- Pidemmät vaihtovälit vähentävät kustannuksia
- Neutraali tuoksu
-
-

Luokitukset, OEM-hyväksynnät ja suositukset

DIN	51524-3 HVLP	**ISO**	11158 HV
Eaton Brochure	03-401-2010	**Swedish Standard**	SS 155434 AV

Ominaisuudet

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen arvo
Viskositeettiluokka	-	-	32
Tiheys, 15 °C	D 4052	g/ml	0,86
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	D 445	mm²/s	30,73
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	D 445	mm²/s	6,76
Viskositeetti-indeksi	D 2270	-	187
Leimahduspiste, COC	D 92	°C	204
Jähmepiste	D 97	°C	-42
Happoluku	D 664	mg KOH/g	0,86
Kupariliuskatesti	D 130	-	1a
Vaahto, 5 min puhallus, sarjat 1-2-3	D 892	ml	100/20/100

Taulukon arvot ovat valmistustoleranssien puitteissa saatuja tyypillisiä arvoja.

Vastuullisuus

Tuotteen Q8 Huber 32 hiilijalanjälki (PCF), raaka-aineista tehtaan portille (Q8Oilsin edistyksellinen tuotantolaitos Belgiassa), on 1.34 kg CO2eq / kg.
Saat lisätietoja tuotteen myönteisistä ympäristövaikutuksista eli kädenjäljestä Q8Oilsilta.
Riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun tarkkuuden ja luotettavuuden. Todennusraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeen yhteydessä.
Lisätietoja tästä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN TODENTANUT:

PCF-LASKENTA NOUDATTAA:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE