TUOTETIETOLEHTI

Q8 Hunt 32

Kestävän kehityksen hydraulineste

Kuvaus

Q8 Hunt 32 on kestävän kehityksen mukainen hydraulineste monenlaisiin hydraulisovelluksiin. Nesteen käyttö säästää luonnonvaroja, ja hiilijalanjälki pienenee merkittävästi tavanomaisiin hydrauliöljyihin verrattuna. Q8 Hunt 32 täyttää teollisuuden hydraulistandardin DIN 51524-2 HLP puhdistettujen perusöljyjen ja huolellisesti valittujen lisäaineiden yhdistelmän ansiosta.

Käyttökohteet

Q8 Hunt 32 soveltuu monenlaisiin teollisuuden hydraulisovelluksiin. Kestävän kehityksen mukaista voiteluainetta käytetään myös talviolosuhteissa (-27 °C:seen asti) toimivissa hydraulijärjestelmissä sekä liikkuvissa hydraulijärjestelmissä, kuten nostureissa, kaivinkoneissa ja muissa työkoneissa.

Edut

- *Vähemmän seisokkeja ja tehokkaampi kunnossapito*
- *Sisältää sinkkipohjaisia lisäaineita*
- *Optimaalinen kulumissuoja*
- *Hyvät suodatusominaisuudet*
- *Vähäinen ympäristövaikutus*
- *Erittäin ympäristöystävällinen*

Spesifikaatiot ja hyväksynnät

DIN	51524-2 HLP	**ISO**	11158 HM

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
ISO-viskositeettiluokka	*-*	*-*	*32*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0.858*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*31.4*
Perusöljyn kin. viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*5.6*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*>114*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*230*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-27*
FZG-testi, A/8.3/90	*DIN 51354*	*kuormitusaste*	*12*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.