Q8 Hunt 46

Kestävän kehityksen hydraulineste

Kuvaus

Q8 Hunt 46 on kestävän kehityksen mukainen hydraulineste monenlaisiin hydraulisovelluksiin. Nesteen käyttö säästää luonnonvaroja, ja hiilijalanjälki pienenee merkittävästi tavanomaisiin hydrauliöljyihin verrattuna. Q8 Hunt 46 täyttää teollisuuden hydraulistandardin DIN 51524-2 HLP puhdistettujen perusöljyjen ja huolellisesti valittujen lisäaineiden yhdistelmän ansiosta.

Käyttökohteet

Q8 Hunt 46 soveltuu monenlaisiin teollisuuden hydraulisovelluksiin. Uusiutuvaa voiteluainetta käytetään myös talviolosuhteissa (-30 °C:seen asti) toimivissa hydraulijärjestelmissä sekä liikkuvissa hydraulijärjestelmissä, kuten nostureissa, kaivinkoneissa ja muissa työkoneissa.

Edut

- *Vähemmän seisokkeja ja tehokkaampi kunnossapito*
- *Sisältää sinkkipohjaisia lisäaineita*
- *Optimaalinen kulumissuoja*
- *Hyvät suodatusominaisuudet*
- *Vähäinen ympäristövaikutus*
- *Erittäin ympäristöystävällinen*

Spesifikaatiot ja hyväksynnät

DIN	51524-2 HLP	**ISO**	11158 HM

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
ISO-viskositeettiluokka	*-*	*-*	*46*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*864*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*45.0*
Perusöljyn kin. viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*7.0*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*>116*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*240*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-30*
Emulsio, tislattu vesi, 54.4 °C	*D 1401*	*-*	*40/40/0 (10 min)*
FZG-testi, A/8.3/90	*DIN 51354*	*kuormitusaste*	*12*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Hunt 46 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **0.85** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care


TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE