Q8 Kugg och kedjespray

Hammaspyörä- ja ketjuspray EP- ja kulumisenestolisäaineilla

Kuvaus

Q8 Kugg- & kedjespray on nafteenisten ja parafiinisten mineraaliöljyjen seokseen perustuva voitelurasva. Uudentyyppinen metallisaippuapohjainen sakeutin sisältää EP- ja kulumisenestolisäaineita. Tuote sisältää hapettumiselta ja korroosiolta suojaavia lisäaineita sekä pienen määrän tarttuvuutta lisäävää polymeeriä.

Käyttökohteet

Jatkuva käyttölämpötila -30 °C:sta +140 °C:seen. Kestää hetkellisesti noin +180 °C:n lämpötilahuippuja. Raskaasti kuormitetut avoimet hammaspyörät, liukulaakerit, kuula- ja pyöränlaakerit sekä vaijerien ja ketjujen rasvaus.

Edut

- Parantaa laitteiden kestävyyttä
- Sopii erittäin vaativiin olosuhteisiin
- Erinomainen kulumissuoja
- Vähentää kitkapintojen rajavoitelukulumista
- Pidemmät vaihtovälit ja voiteluaineen käyttöikä
- Erinomainen tarttuvuus
- Erittäin suuri kuormankantokyky
- Korkea tippumispiste
-
-
-

Ominaisuudet

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen arvo
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,940*
Tunkeuma, vatkattu, 25 °C, 10000 iskua	*D 217*	*0.1 mm*	*350*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*850*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*43*
Nelikuulakoe, hitsautumiskuorma	*IP 239*	*N*	*7500*
SKF Emcor -koe, WWO, tislattu vesi	*DIN 51802*	-	

Taulukon arvot ovat valmistustoleranssien puitteissa saatuja tyypillisiä arvoja.