TUOTETIETOLEHTI

Q8 LHM+

Vihreä hydraulineste, jolla on erittäin korkea viskositeetti-indeksi (> 300)

Kuvaus

Q8 LHM+ on hydraulineste, jolla on erittäin korkea viskositeetti-indeksi (>300) ja joka täyttää Citroënin ja Peugeotin vaatimukset PSA B71 2710. Se kestää vettä, ja se on suunniteltu toimimaan hyvin kosteissa olosuhteissa.

Käyttökohteet

Q8 LHM+ on tarkoitettu Citroën-autojen hydraulijärjestelmiin, joissa on hydraulinen jousitus ja jarru-/kytkinjärjestelmä: mallit XM, BX, CX, GS / GSA, Acadiane, C35, Ami Super, SM, M35, 2CV, Dyane, Méhari, Ami 8 (etulevyjarrut) ja ID / DS (mallit >09/1966). Soveltuu Rolls-Roycen, Bentleyn, Maseratin ja Peugeotin henkilöautoihin sekä Fiatin ja Ivecon kuorma-autoihin, joihin vaaditaan jokin luetelluista spesifikaatioista.

Edut

- *Erinomainen viskositeetti alhaisissa lämpötiloissa säilyttää jousituksen mukavuuden ja toimivuuden kylmissä ajo-olosuhteissa.*
- *Erinomainen järjestelmän metalliosien korroosiosuoja.*
- *Erinomaisen vakaat nesteominaisuudet.*
- *Erinomainen yhteensopivuus järjestelmän kumitiivisteiden kanssa*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

ISO	7308	**PSA**	B71 2710

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,84*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*18*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*6*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*340*
Kinemaattinen viskositeetti, -40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*enint. 1200*
Tasapainokiehumispiste	*ISO 3405*	*°C*	*väh. 240*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-62*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*121*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 LHM+ hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **2.11** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE