TUOTETIETOLEHTI

Q8 Mineral SAE 40

Mineraalipohjainen API CF-4 -moottoriöljy raskaaseen kalustoon

Kuvaus

Q8 Mineral SAE 40 on nelitahtisten raskaan kaluston dieselmoottorien öljy. Tuote voitelee hyvin kylmäkäynnistyksen jälkeen ja siten vähentää moottorin kulumista, estää korroosiota ja suojaa ruosteelta. Se ylittää API CF-4:n tavanomaiset männän puhtausvaatimukset.

Käyttökohteet

Q8 Mineral SAE 40 soveltuu moottori- tai voimansiirtovoiteluaineeksi hyötyajoneuvoihin, linja-autoihin, työ- ja rakennuskoneisiin sekä sotilaskalustoon. Sitä voidaan käyttää, kun vaaditaan API CF-4 -tasoa. Käytetään, kun yksiasteinen moottoriöljy on suositeltava

Edut

- *Ensiluokkainen suoja moottorin kulumista vastaan.*
- *Hyvä suoja männänrenkaiden kerrostumia vastaan.*
- *Hyvä suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	CF

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0.892*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*SAE 40*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*125*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*13.8*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*105*
Kokonaisemäsluku	*D 2896*	*mg KOH/g*	*8.5*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-15*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*212*
Sulfaattituhka	*D 874*	*massa-%*	*1.1*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.