TUOTETIETOLEHTI

Q8 Mozart CL 40 SAE 50

Suorituskykyinen sylinteriöljy kaksitahtisiin ristikappalemoottoreihin

Kuvaus

Q8 Mozart CL on suorituskykyinen sylinteriöljy kaksitahtisiin ristikappalemoottoreihin, jotka toimivat korkeassa paineessa ja lämpötilassa. TBN 40 on suositeltava vähärikkisille polttoaineille (<1,5 massa-%)

Käyttökohteet

Kaikkien suurten hidaskäyntisten laivadieselmoottorien sylinterien voiteluun.

Ominaisuudet	Edut
Kehittynyt teknologia	Erinomaisen laadukkaat perusöljyt, jotka ylläpitävät vahvaa öljykalvoa kaikissa kuormitustilanteissa
	Erinomainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan, suojaa kaikkia metallipintoja äärimmäisissäkin olosuhteissa

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Viskositeettiluokka	-	-	SAE 50
Tiheys, 15 °C	D 4052	g/ml	0.930
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	D 445	mm²/s	206
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	D 445	mm²/s	18.4
Viskositeetti-indeksi	D 2270	-	100
Leimahduspiste, P-M	D 93	°C	198
Jähmepiste	D 97	°C	-12
Kokonaisemäsluku	D 2896	mg KOH/g	40

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.