TUOTETIETOLEHTI

Q8 Mozart CL 70 SAE 50

Suorituskykyinen sylinteriöljy kaksitahtisiin ristikappalemoottoreihin

Kuvaus

Q8 Mozart CL on suorituskykyinen sylinteriöljy kaksitahtisiin ristikappalemoottoreihin, jotka toimivat korkeassa paineessa ja lämpötilassa. TBN 70 on suositeltava runsasrikkisille polttoaineille (>1 massa-%)

Käyttökohteet

Kaikkien suurten hidaskäyntisten laivadieselmoottorien sylinterien voiteluun.

Ominaisuudet	Edut
Kehittynyt teknologia	Erinomaisen laadukkaat perusöljyt, jotka ylläpitävät vahvaa öljykalvoa kaikissa kuormitustilanteissa
	Erinomainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan, suojaa kaikkia metallipintoja äärimmäisissäkin olosuhteissa

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	D 4052	g/ml	0.935
Viskositeettiluokka	-	-	SAE 50
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	D 445	mm²/s	220
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	D 445	mm²/s	18.9
Viskositeetti-indeksi	D 2270	-	96
Kokonaisemäsluku	D 2896	mg KOH/g	71.3
Jähmepiste	D 97	°C	-12
Leimahduspiste, P-M	D 93	°C	198

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Mozart CL 70 SAE 50 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.41** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE