TUOTETIETOLEHTI

Q8 Mozart SRU 25W-40

Suorituskykyinen dieselmoottoriöljy

Kuvaus

Q8 Mozart SRU on suorituskykyinen voiteluaine suuritehoisiin dieselmoottoreihin, joissa käytetään tislepolttoaineita vaativissa käyttöolosuhteissa

Käyttökohteet

Suorituskykyisiin dieselmoottoreihin, myös rautatiekaluston dieselmoottoreihin. Q8 Mozart SRU on suunniteltu täyttämään EMD:n ja GE:n dieselmoottorien öljyvaatimukset.

Ominaisuudet	Edut
Alhaisemmat käyttökustannukset	*Pidentynyt öljyn käyttöikä erinomaisen viskositeetinhallinnan ja pitkään hyvänä säilyvän emäsluvun ansiosta*
Moottorin puhtaus	*Erinomainen moottoria puhtaana pitävä teknologia, joka minimoi kerrostumien ja lietteen muodostumisen koko moottorissa*
Kehittynyt teknologia	*Valmistettu erinomaisen laadukkaista perusöljyistä ja erinomaisesta lisäaineteknologiasta, mikä antaa erinomaisen hapettumisen- ja lämmönkeston pitkiksi ajoiksi*

Spesifikaatiot ja hyväksynnät

API	CF	**GM-EMD**
API	CF-II	

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0.893*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*25W-40*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*133*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*14.1*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*108*
Kokonaisemäsluku	*D 2896*	*mg KOH/g*	*13.0*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-12*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*210*
Sulfaattituhka	*D 874*	*massa-%*	*1.58*
Sinkkipitoisuus	*D 4951*	*mg-kg*	*< 10*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Huomautukset

Tuote on yhteensopiva hopealaakereiden kanssa (ei sisällä sinkkiä eikä fosforia).

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Mozart SRU 25W-40 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.31** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care


TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE