TUOTETIETOLEHTI

Q8 Outboard 2T

Vapaa-ajan veneiden öljy

Kuvaus

Q8 Outboard 2T on kehittynyt vähäsavuinen öljy vapaa-ajan veneisiin. Tämä esilaimennettu voiteluaine toimii optimaalisesti kaksitahtisissa perämoottoreissa sekä seosvoitelulla että erillisvoitelulla. Q8 Outboard 2T perustuu erityiseen tuhkattomaan lisäaineteknologiaan, joka antaa hyvän kulumissuojan. Sen ruosteenesto-ominaisuudet pidentävät moottorin käyttöikää.

Käyttökohteet

Q8 Outboard 2T on erittäin suositeltava vesijäähdytteisiin moottoreihin, ja se ylittää kansainväliset huippuspesifikaatiot NMMA TC-W3. Se on testattu OMC 70 hv- ja DFI Mercury 225 hv -moottoreissa.

Edut

- *Erinomainen sylinterien suoja naarmuuntumista ja hankauskulumista vastaan.*
- *Erinomainen suoja männänrenkaiden juuttumista ja lakkakerrostumia vastaan.*
- *Erinomainen suoja sytytystulppien karstoittumista ja esisytytystä vastaan.*
- *Vähentää erinomaisesti pakojärjestelmän tukkeutumista.*
- *Erinomainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

NMMA	TC-W3	**SAE**	Class 3 Fluidity

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Väri	*Visuaalinen*	*-*	*Sininen*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,873*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*39*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*6.5*
Sulfaattituhka	*D 874*	*massa-%*	*-*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*85*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-35*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Huomautukset

On suositeltavaa käyttää moottorinvalmistajan vaatimusten mukaista sekoitussuhdetta.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Outboard 2T hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.61** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care


TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE