TUOTETIETOLEHTI

Q8 Outboard Synt 2T

Synteettinen öljy vapaa-ajan veneisiin

Kuvaus

Q8 Outboard Synt 2T on poikkeuksellinen täyssynteettinen vapaa-ajan veneiden voiteluaine, joka perustuu huolellisesti valittuihin estereihin. ”Clean burn” -teknologia takaa puhtaan palamisen. Kestävä ja tuhkaton Q8 Outboard Synt 2T tarjoaa huippusuorituskyvyn myös suoraruiskutusjärjestelmissä. Sen ylivoimaiset detergentti- ja puhdistusominaisuudet pidentävät moottorin käyttöikää ja antavat äärimmäisen hyvän kulumissuojan.

Käyttökohteet

Q8 Outboard Synt 2T on suunniteltu toimimaan maksimiteholla urheilu- ja kilpaperämoottoreissa sekä vesiskoottereissa (PWC). Q8 Outboard Synt 2T täyttää NMMA TC-W3 -spesifikaation ja suojaa erityisesti suuritehoisia moottoreita, joita käytetään pitkään suurella teholla, olivatpa ne kaasutin- tai suoraruiskutusmoottoreita (DFI).

Edut

- *Erinomainen sylinterien suoja naarmuuntumista ja hankauskulumista vastaan.*
- *Erinomainen suoja sytytystulppien karstoittumista ja esisytytystä vastaan.*
- *Erinomainen suoja männänrenkaiden juuttumista ja lakkakerrostumia vastaan.*
- *Vähentää erinomaisesti pakojärjestelmän tukkeutumista.*
- *Erinomaiset ominaisuudet ympärivuotiseen käyttöön kaikissa ilmastoissa.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	TC +	**NMMA**	TC-W3
JASO	FD	**SAE**	Class 3 Fluidity

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,895*
Väri	*Visuaalinen*	*-*	*sininen*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*53*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*9*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-40*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*115*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Huomautukset

On suositeltavaa käyttää moottorinvalmistajan vaatimusten mukaista sekoitussuhdetta.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Outboard Synt 2T hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **2.11** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care


TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE