TUOTETIETOLEHTI

Q8 Outboard Synt 4T 10W-40

Synteettinen nelitahtiöljy perämoottoreihin

Kuvaus

Q8 Outboard Synt 4T 10W-40 on poikkeuksellinen täyssynteettinen öljy perämoottoreihin. Sen innovatiivinen koostumus perustuu erittäin stabiileihin ainesosiin ja ainutlaatuiseen kulumisenestolisäaineeseen. Yleiskäyttöinen Q8 Outboard Synt 4T 10W-40 kestää mekaanista ja lämpörasitusta, ja se on erittäin suositeltava huippusuorituskykyä vaativiin perämoottoreihin.

Käyttökohteet

Q8 Outboard Synt 4T on yleismoottoriöljy, jota käytetään monissa sovelluksissa, kuten nelitahtisissa perämoottoreissa, vapaa-ajan veneissä ja vesijeteissä. Testattu Bombardier 215 hv SeaDoo -moottorissa.

Edut

- *Luokkansa paras sylinterien suoja naarmuuntumista ja hankauskulumista vastaan.*
- *Ylivoimainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*
- *Poikkeuksellinen puhtaus ja kulumissuoja kaikille komponenteille.*
- *Ylivoimainen moottorin kulumissuoja.*
- *Poikkeuksellisen vakaa viskositeetti toistuvassa mekaanisessa rasituksessa.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	SM	**NMMA**	TC-W Catalyst Compatible
NMMA	FC-W		

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,855*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*10W-40*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*ISO 3104*	*mm²/s*	*87*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*13.2*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*152*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*233*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-36*
Kokonaisemäsluku	*D 2896*	*mg KOH/g*	*7.6*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.