TUOTETIETOLEHTI

Q8 PSF 32S

Synteettinen ohjaustehostinneste pidennettyihin vaihtoväleihin

Kuvaus

Q8 PSF 32S on yleiskäyttöinen synteettinen ohjaustehostinneste, joka mahdollistaa pidennetyt vaihtovälit ja alentaa käyttökustannuksia. Synteettinen koostumus yhdistää erinomaisen hapettumisenkeston ja hyvän leikkauskestävyyden, mikä vähentää komponenttien kulumista ja pidentää ohjaustehostimen ja hydraulijärjestelmän käyttöikää.

Käyttökohteet

Q8 PSF 32S soveltuu linja-autojen, hyötyajoneuvojen, henkilöautojen, työ- ja rakennuskoneiden sekä sotilaskaluston ohjaustehostimiin ja tasonsäätöjärjestelmiin, joissa käyttöolosuhteet ovat vaativat tai käytetään pidennettyjä vaihtovälejä. Q8 PSF 32S -nestettä voidaan käyttää ohjaustehostinnesteenä, kun vaaditaan Dexron III-, ZF- tai Bosch-laatutasoa.

Edut

- *Poikkeuksellinen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*
- *Vakaat nesteominaisuudet.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

Bosch	TE-ML 09	**Honda**	PSF-S
Fiat	9.55550-AG2	**Honda**	PSF-V
GM	Dexron III	**MB**	236.3
Honda	PSF-1		

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0.845*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*34.1*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*7.2*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*185*
Brookfield-viskositeetti, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*14*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*212*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-52*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.