TUOTETIETOLEHTI

Q8 Racing 2T

Täyssynteettinen moottoripyöräöljy

Kuvaus

Q8 Racing 2T on poikkeuksellinen täyssynteettinen moottoripyöräöljy, joka takaa huippusuorituskyvyn ilma- ja vesijäähdytteisissä moottoreissa. Sen ylivoimainen, vähätuhkaiseen teknologiaan perustuva koostumus antaa poikkeuksellisen puhtauden ja detergenttiominaisuudet, jotka estävät kerrostumien muodostumista. Q8 Racing 2T suojaa mäntää äärimmäisen hyvin kulumiselta ja kiinnileikkautumiselta ja estää tehohäviöitä.

Käyttökohteet

Q8 Racing 2T on suunniteltu kilpa- ja urheilumoottoripyöriin tiellä ja maastossa, sekä seos- että erillisvoitelujärjestelmiin. Se ylittää ISO-, API-, JASO- ja TISI-vaatimukset ja täyttää Rotax 253 (moottorikelkka)- sekä Husqvarna 346- ja Husqvarna 372 -spesifikaatiot.

Edut

- *Erinomainen suoja männänrenkaiden juuttumista ja pakoputkiston tukkeutumista vastaan.*
- *Erinomainen moottorin suorituskyky äärimmäisissä ajo-olosuhteissa.*
- *Erinomainen suoja sytytystulppien karstoittumista ja esisytytystä vastaan.*
- *Erinomainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*
- *Erinomainen juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	TC +++	**JASO**	FC
Husqvarna	346	**JASO**	FD
Husqvarna	372	**Rotax**	253
ISO	L-EGC	**SAE**	Class 3 Fluidity
ISO	L-EGD	**TISI**	1040

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,870*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,874*
Väri	*Visuaalinen*	*-*	*punainen*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*54.7*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*9.8*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*166*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-45*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*111*
Sulfaattituhka	*D 874*	*massa-%*	*0.16*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Huomautukset

On suositeltavaa käyttää 1-2 %:n sekoitussuhdetta ja joka tapauksessa noudattaa moottorinvalmistajan vaatimuksia.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Racing 2T hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.50** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE