TUOTETIETOLEHTI

# Q8 Racing 4T 10W-50

*Ylivoimainen moottoripyöräöljy*

## Kuvaus

*Q8 Racing 4T 10W-50 on ylivoimainen synteettinen voiteluaine, joka parantaa nelitahtisten moottoripyörien tehoa. Se sisältää ainutlaatuisen polymeerisen viskositeetti-indeksin parantajan ja poikkeuksellisia kulumisenestolisäaineita, jotka antavat äärimmäisen kalvonlujuuden. Q8 Racing 4T 10W-50 takaa poikkeuksellisen moottorin puhtauden, on mekaanisesti ja termisesti kestävä ja tarjoaa jatkuvasti huippusuorituskyvyn kaikissa olosuhteissa.*

## Käyttökohteet

*Q8 Racing 4T 10W-50 on tarkoitettu tieliikenne- ja maastomoottoripyöriin, joissa on kuiva- tai märkäkytkin. Se soveltuu myös vapaa-ajan ajoneuvoihin, kuten mönkijöihin (ATV) ja quadeihin. Öljy ylittää kansainvälisten johtavien valmistajien vaatimukset.*

## Edut

- *Erinomainen moottorin suorituskyky äärimmäisissä ajo-olosuhteissa.*
- *Erinomainen puhtaus ja kulumissuoja kaikille komponenteille.*
- *Erinomainen toiminta korkeissa lämpötiloissa.*
- *Erinomainen sylinterien suoja naarmuuntumista ja hankauskulumista vastaan.*
- *Erinomainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*

## Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

| | | | |
|---|---|---|---|
| **API** | SN | **JASO** | MA2 |
| **API** | SP | | |

## Tekniset tiedot

| | Menetelmä | Yksikkö | Tyypillinen |
|---|---|---|---|
| *Tiheys, 15 °C* | *D 4052* | *g/ml* | *0,857* |
| *Viskositeettiluokka* | *-* | *-* | *10W-50* |
| *Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C* | *ISO 3104* | *mm²/s* | *121* |
| *Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C* | *D 445* | *mm²/s* | *18,2* |
| *Viskositeetti-indeksi* | *D 2270* | *-* | *172* |
| *Leimahduspiste, P-M* | *D 93* | *°C* | *220* |
| *Jähmepiste* | *D 97* | *°C* | *-36* |

*Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.*

## Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Racing 4T 10W-50 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **2.25** kg $CO_2$eq / kg.*
*Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.*
*Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.*
*Lisätietoja löydät täältä*

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE