TUOTETIETOLEHTI

Q8 Rembrandt AT

Monikäyttöinen bentoniittipohjainen korkean lämpötilan rasva

Kuvaus

Bentoniittipohjainen Q8 Rembrandt AT on monikäyttöinen korkean lämpötilan rasva, joka suojaa erinomaisesti vedeltä ja höyryltä. Erinomaisen ruostesuojan sekä kulumisenesto- ja EP-ominaisuuksiensa ansiosta rasva takaa pitkän käyttöiän.

Käyttökohteet

Q8 Rembrandt AT on tarkoitettu korkeissa käyttölämpötiloissa toimivien koneiden voiteluun. Sitä suositellaan keskinopeisiin liuku-, rulla- ja kuulalaakereihin.

Edut

- *Vaivaton käyttö ominaisuuksiensa ansiosta*
- *Poikkeuksellisen vettä hylkivä*
- *Erinomainen vedenkesto, ei huuhtoudu pois*
- *Erinomainen kulumissuoja*

Spesifikaatiot ja hyväksynnät

DIN	51502 K2N-10	**ISO**	6743 L-XADGA2

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Saippuatyyppi	*-*	*-*	*Bentoniitti*
Väri	*Visuaalinen*	*-*	*Ruskea*
Konsistenssi, NLGI-luokka	*NLGI*	*-*	*2*
Tunkeuma, muokattu, 25 °C, 60 iskua	*D 217*	*0.1 mm*	*265-295*
Perusöljyn kin. viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*460*
Tippumispiste	*D 566*	*°C*	*Sulamaton*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.