# Q8 Rembrandt EP 00 WV

***Kehittynyt litiumsaippuapohjainen EP-voitelurasva***

## Kuvaus

*Q8 Rembrandt EP 00 WV on monikäyttöinen EP-ominaisuuksilla varustettu litiumrasva, joka on kehitetty Willy Vogel -keskusvoitelujärjestelmiin. Sillä on hyvät kulumisenesto-ominaisuudet ja erinomainen ruostesuoja myös veden läsnä ollessa. Q8 Rembrandt EP 00 kestää lämpötiloja 110 °C:seen asti, ja sen sileä rakenne takaa optimaalisen pumpattavuuden ja mekaanisen kestävyyden.*

## Käyttökohteet

*Q8 Rembrandt EP 00 WV soveltuu teollisuus- ja ajoneuvosovelluksiin. Rasvaa käytetään ajoneuvojen alustojen Willy Vogel -keskusvoitelujärjestelmissä (esimerkiksi kuorma-autoissa ja työkoneissa).*

## Edut

- *Käyttövalmis kylmimmissäkin lämpötiloissa*
- *Rasvan ylivoimaiset virtausominaisuudet*
- *Ylivoimaiset virtausominaisuudet*
- *Tehokkaat kulumisenesto-ominaisuudet*

## Spesifikaatiot ja hyväksynnät

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DIN** | 51502 KP00G-30 | **ISO** | 6743 L-XCBEB00 |

## Tekniset tiedot

| | Menetelmä | Yksikkö | Tyypillinen |
|---|---|---|---|
| *Saippuatyyppi* | *-* | *-* | *Litium* |
| *Väri* | *Visuaalinen* | *-* | *Vaaleanruskea* |
| *Konsistenssi, NLGI-luokka* | *NLGI* | *-* | *NLGI 00* |
| *Tunkeuma, muokattu, 25 °C, 60 iskua* | *D 217* | *0.1 mm* | *415* |
| *Perusöljyn kin. viskositeetti, 40 °C* | *D 445* | *mm²/s* | *40* |
| *Tippumispiste* | *D 566* | *°C* | *>160°C* |
| *Kuparikorroosio, 100 °C, 24 h* | *D 4048* | *-* | *läpäisty* |
| *Nelikuulatesti, hitsautumiskuorma* | *IP 239* | *N* | *2400* |

*Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.*