TUOTETIETOLEHTI

Q8 Rembrandt EP 00

Kehittynyt litiumsaippuapohjainen EP-voitelurasva

Kuvaus

Q8 Rembrandt EP 00 on monikäyttöinen EP-ominaisuuksilla varustettu litiumrasva, joka on suunniteltu keskusvoitelujärjestelmiin. Rasvalla on hyvät kulumisenesto-ominaisuudet ja erinomainen ruostesuoja myös veden läsnä ollessa. Q8 Rembrandt EP 00 kestää lämpötiloja 110 °C:seen asti, ja sen sileä rakenne takaa optimaalisen pumpattavuuden ja mekaanisen kestävyyden.

Käyttökohteet

Q8 Rembrandt EP 00 soveltuu teollisuus- ja ajoneuvosovelluksiin. Rasvaa käytetään alustan keskusvoitelussa (esimerkiksi kuorma-autoissa ja työkoneissa).
Q8 Rembrandt EP 00 soveltuu myös muihin teollisuussovelluksiin, joissa vaihteistoöljy ei pysy huonosti tiivistetyissä vaihdekoteloissa.

Edut

- *Vähemmän seisokkeja ja tehokkaampi kunnossapito*
- *Tehokkaat kulumisenesto-ominaisuudet*
- *Optimaalinen mekaaninen kestävyys*
- *Rasvan hyvät virtausominaisuudet*

Spesifikaatiot ja hyväksynnät

DIN	51502 KP00K-30	**ISO**	6743 L-XCCHB00

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Saippuatyyppi	*-*	*-*	*Litium*
Väri	*Visuaalinen*	*-*	*Ruskea*
Konsistenssi, NLGI-luokka	*NLGI*	*-*	*NLGI 00*
Tunkeuma, muokattu, 25 °C, 60 iskua	*D 217*	*0.1 mm*	*415*
Perusöljyn kin. viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*280*
Tippumispiste	*D 566*	*°C*	*170*
Kuparikorroosio, 100 °C, 24 h	*D 4048*	*-*	*läpäisty*
Nelikuulatesti, hitsautumiskuorma	*IP 239*	*N*	*2450*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.