Q8 Rembrandt EP 2 HQ

Monikäyttöinen, erittäin paineenkestävä litiumrasva

Kuvaus

Q8 Rembrandt EP 2 HQ on monikäyttöinen litiumrasva, jolla on erinomainen paineenkesto ja lämmönkestävyys +130 °C:seen asti. Mineraaliöljypohjaisen rasvan sileä rakenne takaa hyvän pumpattavuuden. Erinomainen rullausstabiilisuus, kulumissuoja ja ruostesuoja pidentävät rasvan käyttöikää.

Käyttökohteet

Q8 Rembrandt EP 2 HQ soveltuu teollisuuden ja ajoneuvojen voiteluun. Sitä suositellaan erityisesti raskaasti kuormitettuihin liuku- ja kitkalaakereihin, holkkeihin ja tappeihin esimerkiksi kaivukoneissa, puskutraktoreissa, traktoreissa, kaivinkoneissa, kuorma-autoissa, nostolaitteissa ja vinsseissä.

Edut

- Parantaa laitteiden kestävyyttä
- Erinomainen paineenkesto
- Hyvä mekaaninen vakaus
- Sopii laajalle käyttölämpötila-alueelle
- Optimaalinen ruostesuoja

Luokitukset, OEM-hyväksynnät ja suositukset

DIN	51502 K2K-30	**ISO**	6743 L-XCCFB2

Ominaisuudet

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen arvo
Väri	Havainto	-	Ruskea
Tunkeuma, vatkattu, 25 °C, 10000 iskua	*D 217*	*0.1 mm*	*293*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*190*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*15*
Nelikuulakoe, hitsautumiskuorma	*IP 239*	*N*	*2450*
Kuparikorroosio, 100 °C, 24 h	*D 4048*	-	Hyväksytty
SKF Emcor -koe, WWO, tislattu vesi	*DIN 51802*	-	Hyväksytty
Lämpötila-alue	-	*°C*	-20 ... +120 (huippu +130)

Taulukon arvot ovat valmistustoleranssien puitteissa saatuja tyypillisiä arvoja.