TUOTETIETOLEHTI

Q8 Rembrandt EP 3

Kehittynyt litiumsaippuapohjainen EP-voitelurasva

Kuvaus

Q8 Rembrandt EP 3 on monikäyttöinen EP-ominaisuuksilla varustettu litiumrasva. Sen NLGI-luokka on 3, mikä antaa optimaalisen suojan veden tunkeutumista vastaan ja estää rasvan vuotamisen pystyasenteisista laakereista. Q8 Rembrandt EP 3 kestää lämpötiloja 130 °C:seen asti ja antaa optimaalisen ruostesuojan.

Käyttökohteet

Q8 Rembrandt EP 3 soveltuu teollisuus- ja ajoneuvosovelluksiin. Se soveltuu pystyakseleille asennettuihin laakereihin.
Q8 Rembrandt EP 3 on erittäin suositeltava raskaasti kuormitettuihin liuku- ja vierintälaakereihin, holkkeihin ja tappeihin esimerkiksi laahakauhakoneissa, puskutraktoreissa, traktoreissa, kaivinkoneissa, kuorma-autoissa, nostolaitteissa ja vinsseissä.

Edut

- *Parantaa ominaisuuksiensa ansiosta laitteiden kestävyyttä*
- *EP-ominaisuudet (äärimmäinen paine)*
- *Hyvä mekaaninen kestävyys*
- *Soveltuu erinomaisesti käytettäväksi laajalla lämpötila-alueella*
- *Optimaaliset ruosteenesto-ominaisuudet*

Spesifikaatiot ja hyväksynnät

DIN	51502 KP3K-20	**ISO**	6743 L-XBCFB3

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Saippuatyyppi	*-*	*-*	*Litium*
Väri	*Visuaalinen*	*-*	*Ruskea*
Konsistenssi, NLGI-luokka	*NLGI*	*-*	*NLGI 3*
Tunkeuma, muokattu, 25 °C, 60 iskua	*D 217*	*0.1 mm*	*235*
Perusöljyn kin. viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*190*
Tippumispiste	*D 566*	*°C*	*>180*
Kuparikorroosio, 100 °C, 24 h	*D 4048*	*-*	*läpäisty*
Nelikuulatesti, hitsautumiskuorma	*IP 239*	*N*	*2600*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.