Q8 Rembrandt Moly 2

Kehittynyt litium-molybdeenirasva

Kuvaus

Q8 Rembrandt Moly 2 on kehittynyt EP-ominaisuuksilla varustettu litiumrasva. Se sisältää molybdeenidisulfidia (MoS2), joka antaa lisäsuojaa kulumista vastaan suurissa ja iskumaisissa kuormituksissa liukuvissa ja heilahtelevissa liikkeissä. Q8 Rembrandt Moly 2 tarttuu optimaalisesti vetopöytään ja suojaa ruosteelta myös veden läsnä ollessa.

Käyttökohteet

Q8 Rembrandt Moly 2 soveltuu teollisuus- ja ajoneuvosovelluksiin.
Q8 Rembrandt Moly 2 on erittäin suositeltava raskaasti ja iskumaisesti kuormitettuihin liuku- ja vierintälaakereihin, kytkimiin, vetopöytiin ja liukujohteisiin esimerkiksi laahakauhakoneissa, puskutraktoreissa, traktoreissa, kaivinkoneissa, kuorma-autoissa, nostolaitteissa ja vinsseissä.

Edut

- *Laitteiden pidempi käyttöikä ja siten koneiden vähäisemmät seisokit*
- *Kestää erinomaisesti vaativia olosuhteita*
- *Vähentää erinomaisesti kulumista rajavoitelutilanteissa*
- *Erinomaiset tartuntaominaisuudet*

Spesifikaatiot ja hyväksynnät

DIN	51502 KPF2K-30	**ISO**	6743 L-XCCIB2
Danieli	Standard 0.000.001-R15 (2023)		

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Saippuatyyppi	*-*	*-*	*Litium*
Väri	*Visuaalinen*	*-*	*Tummanharmaa*
Konsistenssi, NLGI-luokka	*NLGI*	*-*	*NLGI 2*
Tunkeuma, muokattu, 25 °C, 60 iskua	*D 217*	*0.1 mm*	*286*
Perusöljyn kin. viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*110*
Tippumispiste	*D 566*	*°C*	*190*
Kuparikorroosio, 100 °C, 24 h	*D 4048*	*-*	*läpäisty*
Nelikuulatesti, hitsautumiskuorma	*IP 239*	*N*	*2750*
Lämpötila-alue	*-*	*°C*	*-30...+120 (huippu +130)*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.