Q8 Rembrandt Moly S 2

Tehokas molybdeenidisulfidia sisältävä litiumsaippuarasva

Kuvaus

Q8 Rembrandt Moly S 2 on tehokkaasti voiteleva litiumsaippuarasva, joka sisältää EP- ja ruosteenestolisäaineita. Molybdeenidisulfidi (MoS2) antaa erittäin hyvän suojan korkeita pintapaineita, leikkaavia liikkeitä ja iskukuormitusta vastaan. Rasva tarttuu erinomaisesti, sopii esimerkiksi vetopöytiin ja suojaa ruosteelta myös veden läsnä ollessa.

Käyttökohteet

Q8 Rembrandt Moly S 2 soveltuu ajoneuvojen ja teollisuuden avoimiin hammaspyöriin, kytkimiin sekä erittäin hitaasti käyviin laakereihin. Sisältää 1 % MoS2:ta ja 2 % grafiittia. Käyttölämpötila -30 °C:sta +120 °C:seen.

Edut

- Pidentää laitteiden käyttöikää ja vähentää käyttökatkoja
- Kestää vaativia olosuhteita
- Vähentää tehokkaasti rajavoiteluolosuhteiden kulumista
- Erinomainen tarttuvuus
-

Luokitukset, OEM-hyväksynnät ja suositukset

DIN	51502 KPF2K-30	**ISO**	6743 L-XCCIB2

Ominaisuudet

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen arvo
Tunkeuma, vatkattu, 25 °C, 10000 iskua	*D 217*	*0.1 mm*	
Perusöljyn kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*200*
Perusöljyn kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*15*
Nelikuulakoe, hitsautumiskuorma	*IP 239*	*N*	*3200*
Kuparikorroosio, 100 °C, 24 h	*D 4048*	-	Hyväksytty (1b)
SKF Emcor -koe, WWO, tislattu vesi	*DIN 51802*	-	Hyväksytty
Väri	Havainto	-	Tummanharmaa
Lämpötila-alue	-	*°C*	-30 ... +120 (huippu +130)

Taulukon arvot ovat valmistustoleranssien puitteissa saatuja tyypillisiä arvoja.