TUOTELEHTI

Q8 Renoir WR 462

Synteettiseen perusöljyyn perustuva biohajoava rasva.

Kuvaus

Biohajoaviin estereihin perustuva kalsiumsaippuarasva. Erittäin hyvä tarttuvuus ja biohajoavuus tekevät siitä erinomaisen esimerkiksi teräketjurasvaksi. Voitelukyky ja suoja syövyttävissä olosuhteissa ovat erittäin hyvät, joten tuote sopii myös raskaasti kuormitettuihin laakereihin meriympäristössä. Sopii maa- ja rakennuskoneisiin, joissa vaaditaan biohajoavaa rasvaa. Pumpattavuus on hyvä useimmissa keskusvoitelujärjestelmissä myös erittäin kylmässä.

Edut

- Ympäristömyötäinen, vähäinen ympäristövaikutus
- Luontaisesti biohajoava
- Ei sisällä vaarallisia ainesosia
- Vähemmän käyttökatkoja ja tehokkaampi kunnossapito
- Erinomainen huuhtoutumisenkestävyys
- Poikkeuksellisen hyvä tarttuvuus
-

Ominaisuudet

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen arvo
Tunkeuma, vatkattu, 25 °C, 10000 iskua	*D 217*	*0.1 mm*	*280*
Tiheys, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,950*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*560*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*58*
Nelikuulakoe, hitsautumiskuorma	*IP 239*	*N*	*3400N*
Vedenkestävyys	*DIN 51807*	*-*	*0*
Ulkonäkö	Havainto	*-*	Kellertävä
Lämpötila-alue	*-*	*°C*	-40 ... +120 (huippu +130)

Taulukon arvot ovat valmistustoleranssien puitteissa saatuja tyypillisiä arvoja.