TUOTETIETOLEHTI

Q8 Reynolds OC 150

Ilmajohtimien rasva äärimmäiseen suojaukseen

Kuvaus

Q8 Reynolds OC 150 on erittäin suorituskykyinen epäorgaaninen rasva, joka antaa ylivoimaisen suojan. Se on kehitetty suojaamaan ilmajohtimia korroosiolta, hapettumiselta ja hankauskorroosiolta. Q8 Reynolds OC 150 takaa pidemmän käyttöiän poikkeuksellisten korkean lämpötilan ja tartuntaominaisuuksiensa sekä vähäisen öljynerottumisensa ansiosta. Se täyttää täysin tiukimmat kansainväliset standardit (EN 50326 40A150).

Käyttökohteet

Q8 Reynolds OC 150 estää alumiinista, alumiiniseoksesta, teräksestä tai monimetallilangoista valmistettujen ilmajohtimien korroosiota. Se levitetään kylmänä, ja se on suunniteltu erittäin vaativiin ympäristöihin.

Edut

- *Laitteiden pidempi käyttöikä ja siten koneiden vähäisemmät seisokit*
- *Äärimmäisen hyvä korroosiosuoja*
- *Poikkeuksellinen tarttuvuus*
- *Erittäin korkea tippumispiste*

Spesifikaatiot ja hyväksynnät

EN	50326:2002 type 40A150	**IEC**	61394:2011

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Saippuatyyppi	*-*	*-*	*epäorgaaninen*
Väri	*Visuaalinen*	*-*	*ruskea*
Konsistenssi, NLGI-luokka	*NLGI*	*-*	*2 - 2.5*
Tunkeuma, muokattu, 25 ˚C, 60 iskua	*D 217*	*0.1 mm*	*250 - 270*
Tippumispiste	*D 566*	*˚C*	*> 280 (ei tippumispistettä)*
Öljynerottuminen	*IP 121*	*%*	*0*
Lämpötila-alue	*-*	*˚C*	*-40˚ to 150˚*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.