TUOTETIETOLEHTI

Q8 Rider 4T 20W-50

Ylivoimainen täyssynteettinen moottoripyöräöljy Harley-Davidsonille

Kuvaus

Q8 Rider 4T 20W-50 on ylivoimainen täyssynteettinen voiteluaine, joka parantaa nelitahtisten moottoripyörien tehoa. Se sisältää ainutlaatuisen polymeerisen viskositeetti-indeksin parantajan ja poikkeuksellisia kulumisenestolisäaineita, jotka antavat äärimmäisen kalvonlujuuden. Q8 Rider 4T 20W-50 takaa poikkeuksellisen moottorin puhtauden, on mekaanisesti ja termisesti kestävä ja tarjoaa jatkuvasti huippusuorituskyvyn kaikissa olosuhteissa.

Käyttökohteet

Q8 Rider 4T 20W-50 on suositeltava uusimpiin suorituskykyisiin moottoreihin katalysaattorilla tai ilman. Q8 Rider 4T 20W-50 on tarkoitettu tieliikenne- ja maastomoottoripyöriin, joissa on kuiva- tai märkäkytkin ja joihin vaaditaan JASO MA2 -taso. Se soveltuu erittäin suorituskykyisiin moottoripyörien moottoreihin kaikissa ajo-olosuhteissa, myös maastossa ja kestävyysajossa. Öljy ylittää kansainvälisten johtavien valmistajien vaatimukset. Q8 Rider 4T 20W-50 on kehitetty erityisesti Harley-Davidsonin ilmajäähdytteisiin V2-moottoreihin.

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	SN	**JASO**	MA2
API	SP		

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,855*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*SAE 20W-50*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C (ekstrapoloitu)	*D 445*	*mm²/s*	*114*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*17.4*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*168*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*246*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-42*
Viskositeetti korkeassa lämpötilassa ja suurella leikkausnopeudella (HTHS)	*CEC-L-36-A-90*	*mPa.s*	*5.3*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.