Q8 RS Extreme

Korkealaatuinen synteettinen kaksitahtiöljy ilma- ja vesijäähdytteisiin bensiinimoottoreihin.

Kuvaus

Q8 RS Extreme on korkealaatuinen synteettinen kaksitahtiöljy ilma- ja vesijäähdytteisiin kaksitahtisiin bensiinimoottoreihin. Se vähentää savutusta ja päästöjä ja on kehitetty erityisesti suuritehoisiin moottoreihin, esimerkiksi kilpamoottoripyöriin ja kilpamoottorikelkkoihin.

Käyttökohteet

Q8 RS Extreme soveltuu kaksitahtisiin moottoripyöriin, moottorikelkkoihin ja mopoihin. Se sopii erityisesti suuren tehon vuoksi raskaasti kuormitettuihin kilpamoottoripyöriin, kilpamoottorikelkkoihin ja moottorisahoihin. Tuotetta voidaan käyttää myös erillisvoitelulla eli erillisellä öljysäiliöllä varustetuissa kaksitahtimoottoreissa.

Luokitukset, suositukset ja hyväksynnät

API	TC	**JASO**	FC
Husqvarna	346	**JASO**	FD
Husqvarna	372	**Rotax**	253
ISO	L-EGC	**SAE**	Class 3 Fluidity
ISO	L-EGD	**TISI**	1040

Ominaisuudet

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen arvo
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,874*
Tiheys, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,870*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*54.7*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*9.8*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*166*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-45*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*111*
Sulfaattituhka	*D 874*	*% mass*	*0,16*
Väri	Havainto	-	Sininen

Taulukon arvot ovat valmistustoleranssien puitteissa saatuja tyypillisiä arvoja.

Huomautukset

HUOM! Ei sovellu perämoottoreihin.

Vastuullisuus

Tuotteen Q8 RS Extreme hiilijalanjälki (PCF), raaka-aineista tehtaan portille (Q8Oilsin edistyksellinen tuotantolaitos Belgiassa), on 1.44 kg CO2eq / kg.
Saat lisätietoja tuotteen myönteisistä ympäristövaikutuksista eli kädenjäljestä Q8Oilsilta.
Riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun tarkkuuden ja luotettavuuden. Todennusraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeen yhteydessä.
Lisätietoja tästä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN TODENTANUT:

PCF-LASKENTA NOUDATTAA:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE