TUOTETIETOLEHTI

Q8 Rubens 00

Puolijuokseva litiumkompleksi-EP-rasva

Kuvaus

Q8 Rubens 00 on puolijuokseva litiumkompleksirasva, jolla on EP-ominaisuudet. Rasva on erinomaisesti pumpattavaa ja kestää lämpötiloja 100 °C:seen asti. Q8 Rubens 00 -rasvalla on pitkä käyttöikä ja erinomainen ruostesuoja myös veden läsnä ollessa.

Käyttökohteet

Q8 Rubens 00 soveltuu teollisuus- ja ajoneuvosovelluksiin. Sitä käytetään alustan keskusvoitelussa (esimerkiksi kuorma-autoissa ja työkoneissa). Q8 Rubens 00 soveltuu myös muihin teollisuussovelluksiin, joissa vaihteistoöljy ei pysy huonosti tiivistetyissä vaihdekoteloissa. Se soveltuu Willy Vogel-, Assa Safematic-, Lincoln Helios- ja Alentec-Delimon-järjestelmiin.

Edut

- *Minimoi seisokit, mikä tehostaa kunnossapitoa*
- *Rasvan erinomainen pumpattavuus*
- *Erinomainen valinta laajalle lämpötila-alueelle*
- *Erittäin vedenkestävä*
- *Erinomainen mekaaninen kestävyys (roll stability)*

Spesifikaatiot ja hyväksynnät

DIN	51502 KP00G-40	**ISO**	12924 L-XD(F)BIB00

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Saippuatyyppi	*-*	*-*	*Litiumkompleksi*
Konsistenssi, NLGI-luokka	*NLGI*	*-*	*NLGI 00*
Tunkeuma, muokattu, 25 °C, 60 iskua	*D 217*	*0.1 mm*	*420*
Perusöljyn kin. viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*120*
Tippumispiste	*D 566*	*°C*	*170*
Nelikuulatesti, hitsautumiskuorma	*IP 239*	*N*	*2800*
Lämpötila-alue	*-*	*°C*	*-40...+100 (huippu +110)*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.