Q8 Rubens WB /b

Litiumkompleksi-EP-rasva

Kuvaus

Q8 Rubens WB/b on erinomainen monikäyttöinen rasva, jolla on EP-ominaisuudet. Mineraaliöljypohjaisella rasvalla on erinomainen mekaaninen kestävyys ja pitkä käyttöikä. Sininen väri helpottaa sen tunnistamista käyttökohteessa. Q8 Rubens WB/b -rasvalla on erinomaiset kulumisenesto-ominaisuudet, erinomainen ruostesuoja ja hyvä pumpattavuus. Se kestää lämpötiloja 140 °C:seen asti.

Käyttökohteet

Q8 Rubens WB/b soveltuu teollisuus- ja ajoneuvosovelluksiin. Sitä suositellaan erityisesti raskaasti kuormitettuihin liuku- ja vierintälaakereihin, holkkeihin ja tappeihin teollisuussovelluksissa, työkoneissa, rakennuskoneissa, ajoneuvoissa (Volvo-standardi 97720), merisovelluksissa ja maatalouskoneissa.

Edut

- *Pidentää käyttöikää, mikä minimoi kustannukset ja maksimoi tehokkuuden*
- *Vähemmän seisokkeja tehokkaamman kunnossapidon ansiosta*
- *Erinomaisen korkea tippumispiste*
- *Kestää erinomaisesti korroosiota*
- *Soveltuu erinomaisesti sovelluksiin laajalla lämpötila-alueella*
- *Optimaalinen kulumissuoja*
- *Erinomainen mekaaninen kestävyys (roll stability)*
- *Erinomainen kuormankantokyky*
- *Soveltuu erittäin hyvin monenlaisiin käyttökohteisiin*

Spesifikaatiot ja hyväksynnät

ASTM	D 4950 GC-LB	**ISO**	6743 L-XCDIB2
DIN	51502 KP2N-30		

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Saippuatyyppi	*-*	*-*	*Litiumkompleksi*
Väri	*Visuaalinen*	*-*	*Sininen*
Ulkonäkö	*Visuaalinen*	*-*	*Sileä*
Konsistenssi, NLGI-luokka	*NLGI*	*-*	*NLGI 2*
Tunkeuma, muokattu, 25 °C, 60 iskua	*D 217*	*0.1 mm*	*280*
Tippumispiste	*D 566*	*°C*	*300*
Kuparikorroosio, 100 °C, 24 h	*D 4048*	*-*	*läpäisty*
Nelikuulatesti, hitsautumiskuorma	*IP 239*	*N*	*2700*
Lämpötila-alue	*-*	*°C*	*-30...+140 (huippu +180)*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.