Q8 Ruysdael EP 222

Korkealaatuinen kalsiumsaippuarasva.

Kuvaus

Q8 Ruysdael EP 222 on korkealaatuinen kalsiumsaippuapohjainen yleisrasva. Erinomainen vedenkestävyys ja tarttuvuus tekevät siitä sopivan märkiin olosuhteisiin. Rasvalla on hyvä ruostesuoja ja korkea paineenkesto. Soveltuu sekä teollisuuden että ajoneuvojen voiteluun.

Käyttökohteet

Tuote soveltuu teollisuuden ja ajoneuvojen monenlaisiin liuku- ja vierintälaakereihin.

Edut

- Vähemmän käyttökatkoja ja tehokkaampi kunnossapito
- Erinomainen kulumissuoja
  Erinomainen korroosiosuoja
- Erinomainen vedenkestävyys
- Monikäyttöisyys vähentää tarvittavien tuotteiden määrää
  Sopii hyvin monipuolisiin käyttökohteisiin
- Erittäin monikäyttöinen
-
-

Luokitukset, OEM-hyväksynnät ja suositukset

DIN	51502 KP2K-30	**ISO**	12924: L-XC(F)CIB2

Ominaisuudet

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen arvo
NLGI-luokka	*NLGI*	*-*	*NLGI 2*
Perusöljyn kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*220*
Perusöljyn kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*15*
Tunkeuma, vatkattu, 25 °C, 60 iskua	*D 217*	*0.1 mm*	*265-295*
Väri	Havainto	*-*	Keltainen
Nelikuulakoe, hitsautumiskuorma	*IP 239*	*N*	*3400*
Tippumispiste	*D 566*	*°C*	*>140*
Vedenkestävyys	*DIN 51807*	*-*	*0*
Lämpötila-alue	*-*	*°C*	-30 ... +130 (huippu +130)

Taulukon arvot ovat valmistustoleranssien puitteissa saatuja tyypillisiä arvoja.