Q8 Ruysdael WR 0

Vedenkestävä mineraaliöljypohjainen kalsiumsaippuarasva

Kuvaus

Q8 Ruysdael WR 0 on vedenkestävä mineraaliöljypohjainen kalsiumsaippuarasva, joka sisältää EP- ja ruosteenestolisäaineita. Kehitetty täydentäväksi tuotteeksi matalissa lämpötiloissa toimiviin keskusvoitelujärjestelmiin.

Käyttökohteet

Q8 Ruysdael WR 0 sopii erityisesti raskaasti kuormitettuihin liuku- ja vierintälaakereihin normaalilämpötiloissa ja kohtuullisilla kierrosnopeuksilla. Se soveltuu alustoihin, rakennus-, maa- ja metsäkoneisiin, harvestereihin, vesipumppuihin, potkuriakselien vannasputkiin ja vastaaviin kohteisiin. Erinomainen merikäyttöön. Sopii erityisesti pidennettyjä voiteluvälejä, suuria tai iskumaisia kuormia sekä poikkeuksellista tarttuvuutta ja ruostesuojaa edellyttäviin rasvavoitelukohteisiin.

Luokitukset, OEM-hyväksynnät ja suositukset

DIN	51502 KP0K-20	**ISO**	6743 L-XBCIB0

Ominaisuudet

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen arvo
Saippuatyyppi	-	-	Vedetön kalsium
NLGI-luokka	*NLGI*	-	*NLGI 0*
Tunkeuma, vatkattu, 25 °C, 60 iskua	*D 217*	*0.1 mm*	*370*
Kuparikorroosio, 100 °C, 24 h	*D 4048*	-	Hyväksytty
Tippumispiste	*D 566*	*°C*	*120*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*1370*
Lämpötila-alue	-	*°C*	-40 ... +120 (huippu +130)

Taulukon arvot ovat valmistustoleranssien puitteissa saatuja tyypillisiä arvoja.