Q8 Sågkedjeolja Standard

Laadukas ketju- ja teräketjuöljy

Kuvaus

Sågkedjeolja Standard on ketju- ja teräketjuöljy. Tasapainotettu lisäaineistus suojaa korkeita pintapaineita vastaan ja vähentää laipan ja ketjun kulumista. Hyvin tarttuva öljykalvo pidentää ketjun ja laipan käyttöikää. Soveltuu erinomaisesti ympärivuotiseen käyttöön.

Käyttökohteet

Sågkedjeolja Standard soveltuu moottorisahojen ja metsäkoneiden teräketjuihin ja laippoihin sekä teollisuuden ketjukuljettimiin ja vastaaviin käyttökohteisiin.

Ominaisuudet

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen arvo
Viskositeettiluokka	-	-	100
Tiheys, 15 °C	D 4052	g/ml	916
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	D 445	mm²/s	100
Viskositeetti-indeksi	D 2270	-	99
Jähmepiste	D 97	°C	-24

Taulukon arvot ovat valmistustoleranssien puitteissa saatuja tyypillisiä arvoja.

Vastuullisuus

Tuotteen Q8 Sågkedjeolja Standard hiilijalanjälki (PCF), raaka-aineista tehtaan portille (Q8Oilsin edistyksellinen tuotantolaitos Belgiassa), on 1.22 kg CO2eq / kg.
Saat lisätietoja tuotteen myönteisistä ympäristövaikutuksista eli kädenjäljestä Q8Oilsilta.
Riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun tarkkuuden ja luotettavuuden. Todennusraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeen yhteydessä.
Lisätietoja tästä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN TODENTANUT:
PCF-LASKENTA NOUDATTAA:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE