TUOTETIETOLEHTI

Q8 Sport 4T 10W-40

Ylivoimainen moottoripyöräöljy

Kuvaus

Q8 Sport 4T 10W-40 on ylivoimainen synteettinen voiteluaine, joka parantaa nelitahtisten moottoripyörien tehoa. Se sisältää ainutlaatuisen polymeerisen viskositeetti-indeksin parantajan ja poikkeuksellisia kulumisenestolisäaineita, jotka antavat äärimmäisen kalvonlujuuden. Q8 Sport 4T 10W-40 takaa poikkeuksellisen moottorin puhtauden, on mekaanisesti ja termisesti kestävä ja tarjoaa jatkuvasti huippusuorituskyvyn kaikissa olosuhteissa.

Käyttökohteet

Q8 Sport 4T 10W-40 on tarkoitettu tieliikenne- ja maastomoottoripyöriin, joissa on kuiva- tai märkäkytkin. Se soveltuu myös vapaa-ajan ajoneuvoihin, kuten mönkijöihin (ATV) ja quadeihin. Öljy ylittää kansainvälisten johtavien valmistajien vaatimukset.

Edut

- *Ylivoimainen moottorin suorituskyky äärimmäisissä ajo-olosuhteissa.*
- *Poikkeuksellinen puhtaus ja kulumissuoja kaikille komponenteille.*
- *Estää poikkeuksellisen hyvin kerrostumia korkeissa lämpötiloissa.*
- *Ylivoimainen kitkan vähentäminen mahdollistaa suuren kuormitettavuuden.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	SN	**JASO**	MA2
API	SP		

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,853*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*SAE 10W-40*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*89.5*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*13.8*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*158*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*248*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-27*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Sport 4T 10W-40 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.28** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE