Q8 Sprint

Tehokas kaksitahtiöljy ilma- ja vesijäähdytteisiin kaksitahtisiin bensiinimoottoreihin.

Kuvaus

Q8 Sprint on korkealaatuinen kaksitahtiöljy. Se on kehitetty erityisesti suuritehoisiin moottoreihin, kuten kilpamoottoripyöriin, kilpamoottorikelkkoihin ja raivaussahoihin. Vähentää savutusta ja päästöjä. Soveltuu pieneen sekoituspitoisuuteen (noin 2 %) tai moottorivalmistajan ohjeen mukaan. Sopii seosvoiteluun ja erillisellä öljysäiliöllä varustettuun erillisvoiteluun. HUOM! Ei sovellu merikäyttöön.

Käyttökohteet

Soveltuu moottoripyörien, moottorikelkkojen, moottorisahojen, ruohonleikkurien ja mopojen kaksitahtisiin bensiinimoottoreihin.

Luokitukset, suositukset ja hyväksynnät

API	TC ++	**JASO**	FC
ISO	L-EGD	**JASO**	FD

Ominaisuudet

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen arvo
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*62.8*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*9.3*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*127*
Sulfaattituhka	*D 874*	*% mass*	*0.2*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*96*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-33*

Taulukon arvot ovat valmistustoleranssien puitteissa saatuja tyypillisiä arvoja.

Vastuullisuus

Tuotteen Q8 Sprint hiilijalanjälki (PCF), raaka-aineista tehtaan portille (Q8Oilsin edistyksellinen tuotantolaitos Belgiassa), on 1.83 kg CO2eq / kg.
Saat lisätietoja tuotteen myönteisistä ympäristövaikutuksista eli kädenjäljestä Q8Oilsilta.
Riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun tarkkuuden ja luotettavuuden. Todennusraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeen yhteydessä.
Lisätietoja tästä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN TODENTANUT:
PCF-LASKENTA NOUDATTAA:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE