Q8 SUPER H 68

Kulumista estävä hydrauliöljy

Kuvaus

Q8 Super H 68 on mineraaliöljypohjainen kulumista estävä öljy, jota käytetään laitteissa ja hydraulijärjestelmissä.

Käyttökohteet

Q8 SUPER H 68 soveltuu kaikenlaisiin järjestelmiin, yleisiin teollisuuden hydraulisovelluksiin ja muihin teollisuussovelluksiin (kevyesti kuormitetut vaihteet, pumput, kompressorit, laakerit).

Edut

- *Tehokas kitkan vähentäminen*
- *Erinomainen kemiallinen kestävyys*

Spesifikaatiot ja hyväksynnät

DIN	51524-2 HLP	**ISO**	6743-4 HM
ISO	11158 HM		

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Ulkonäkö	*Visuaalinen*	*-*	*Kirkas*
Väri	*D 1500*	*-*	*2,5*
Tiheys, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,873*
Perusöljyn kin. viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*68*
Perusöljyn kin. viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*8,7*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*100*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*230*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-28*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.