TUOTETIETOLEHTI

Q8 SuperGear M 75W-80

Synteettinen voimansiirtoöljy

Kuvaus

Q8 SuperGear M 75W-80 on ylivoimainen synteettinen voimansiirtoöljy, joka mahdollistaa pidennetyt vaihtovälit ja tarjoaa luokkansa parhaan suorituskyvyn vaativissa olosuhteissa. Tuote takaa helpon vaihtamisen ja poikkeuksellisen suojan korkeissa lämpötiloissa tasaisen kalvonlujuuden ansiosta. Sen matala viskositeetti optimoi voimansiirron hyötysuhteen ja polttoainetalouden.

Käyttökohteet

Q8 SuperGear M 75W-80 täyttää monien hyötyajoneuvo- ja/tai vaihteistovalmistajien vaatimukset, mukaan lukien MAN, Mercedes-Benz, Voith, Eaton ja Volvo.

Edut

- *Erinomainen kulumissuoja, joka pidentää komponenttien käyttöikää.*
- *Erinomainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*
- *Erinomaisen helppo vaihtaminen alhaisissa lämpötiloissa ja laitteiden pidempi käyttöikä.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	GL-4	**MB**	235.29 (DTFR 13D120)
Eaton/Fuller		**Voith-Driventic**	Class C Retarder Oil
MAN	341 Type E4	**Volvo**	97307 (400.000 km)
MAN	341 Type VR		

Sininen värikoodi: hyväksytty

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,86*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*SAE 75W-80*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*65.9*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*10.5*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*149*
Brookfield-viskositeetti, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*32.0*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-55*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*188*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.