TUOTETIETOLEHTI

Q8 T 200 SAE 40

Mineraalipohjainen raskaan kaluston moottoriöljy

Kuvaus

Q8 T 200 SAE 40 on raskaan kaluston moottoriöljy Detroitin kaksitahtisiin dieselmoottoreihin. Voiteluaine suojaa optimaalisesti ruosteelta, korroosiolta, kulumiselta ja sylinterien kiillottumiselta, ja sillä on hyvä vedenerottuvuus ja juoksevuus. Se täyttää Detroit Dieselin kerrostumien rajoittamiseksi asettaman enintään 1,0 %:n tuhkapitoisuusvaatimuksen.

Käyttökohteet

Q8 T 200 SAE 40 on kehitetty nelitahtisiin sekä Detroit Dieselin ja GM Allisonin kaksitahtisiin dieselmoottoreihin, jotka ovat vapaasti hengittäviä tai ahdettuja. Voiteluaine on tarkoitettu ensisijaisesti kaikkiin Detroitin kaksitahtisiin dieselmoottoreihin maataloudessa, kalastuksessa ja rakennusalalla kohtuullisista raskaisiin olosuhteisiin, joissa käytetään tavanomaisia vaihtovälejä.

Edut

- *Erinomainen moottorin puhtaus.*
- *Erinomainen suoja moottorin kulumista vastaan.*
- *Erinomainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	CD-II	**Caterpillar**	TO-2
API	CF	**Detroit Diesel**	Two-stroke diesel engines
API	CF-II	**GM Allison**	Two-stroke diesel engines
Allison	C-3	**MIL**	L-2104C
CCMC	D2		

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,892*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*SAE 40*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*165*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*16.1*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*101*
Kokonaisemäsluku	*D 2896*	*mg KOH/g*	*7.2*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-30*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*232*
FZG-testi, A/8.3/90	*DIN 51354*	*kuormitusaste*	*läpäisty 12*
Sulfaattituhka	*D 874*	*massa-%*	*0.9*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 T 200 SAE 40 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.31** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care


TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE