TUOTETIETOLEHTI

Q8 T 2200

Ylivoimainen voimansiirto- ja hydrauliöljy maatalous- ja rakennuskoneisiin

Kuvaus

Q8 T 2200 on ylivoimainen traktorien yleisvoimansiirtoöljy. Se on kehitetty antamaan poikkeuksellisen suojan työ-, rakennus- ja maatalouskoneille. Monipuolinen öljy täyttää API:n ja useiden laitevalmistajien, kuten Deutzin, Volvon, CAT:n ja Allisonin, vaatimukset. Q8 T 2200 parantaa kestävyyttä, lisää kuljettajan mukavuutta ja tehostaa tuottavuutta.

Käyttökohteet

Q8 T 2200 on tarkoitettu työ-, rakennus- ja maatalouskoneiden voiteluun. Sitä käytetään öljykylpyjarrujen ja -kytkinten nesteenä, hydrauli- tai voimansiirtovoiteluaineena sekä akseleissa (UTTO).

Edut

- *Vähentää märkäjarrujen ääniä ja rajoittaa kitkalevyjen kulumista.*
- *Erinomaiset hydraulinesteominaisuudet.*
- *Erinomainen suoja laitteiden komponenttien korroosiota vastaan.*
- *Erinomainen yhteensopivuus tavanomaisten elastomeerien kanssa.*
- *Estää erinomaisesti vaahtoamista.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	GL-4	**Komatsu Dresser**	B06-0002
Allison	C-4	**Kubota**	UDT
Case	MS 1206	**Massey Ferguson**	CMS M 1135
Case	MS 1207	**Massey Ferguson**	CMS M 1141
Case	MS 1209	**Massey Ferguson**	CMS M 1143
Case	MS 1210	**Massey Ferguson**	CMS M 1145
Case	MS 1230	**New Holland**	NH 410-B
Case New Holland	MAT 3505	**New Holland**	NH 410-C
Case New Holland	MAT 3506	**Valtra**	G2-08 (XT-60)
Case New Holland	MAT 3509	**Valtra**	G2-B10 (XT-60+)
Case New Holland	MAT 3525	**Volvo**	**97303 (WB 101)**
Case New Holland	MAT 3540	**ZF**	TE-ML 03E
Case New Holland	MAT 3552-A	**ZF**	TE-ML 03L
Caterpillar	TO-2	**ZF**	**TE-ML 05F**
Deutz	Allis AC Power Fluid 821 XL	**ZF**	TE-ML 06K
Ford	M2C134-D	**ZF**	**TE-ML 17E**
John Deere	JDM J20C	**ZF**	**TE-ML 21F**
Komatsu	KES 07.866		

Sininen värikoodi: hyväksytty

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Viskositeettiluokka	SAE J300	SAE	10W-30
Viskositeettiluokka	SAE J306	SAE	75W-80
Tiheys, 15 °C	D 4052	g/ml	0,871
Tiheys, 20 °C	D 4052	g/ml	0,868
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	D 445	mm²/s	55,1
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	D 445	mm²/s	9,80
Viskositeetti-indeksi	D 2270	-	165
Brookfield-viskositeetti, -26 °C	D 2983	mPa.s	8000
Brookfield-viskositeetti, -10 °C	D 2983	Pa.s	1,2
Jähmepiste	D 97	°C	-33
Leimahduspiste, COC	D 92	°C	215
FZG-testi, A/8.3/90	DIN 51354	kuormitusaste	11

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Huomautukset

Tuotetietolehti sisältää valikoiman spesifikaatioita. Täydellinen luettelo on Q8Oilsin verkkosivustolla.