TUOTETIETOLEHTI

Q8 T 2300 CVT 15W-40

Poikkeuksellinen synteettinen öljy traktorien portaattomiin vaihteistoihin (CVT)

Kuvaus

Q8 T 2300 CVT 15W-40 on poikkeuksellinen synteettinen traktoriöljy portaattomiin vaihteistoihin (CVT). Se takaa ylivoimaisen suojan työ-, rakennus- ja maatalouskoneille. Monipuolinen Q8 T 2300 CVT 15W-40 täyttää API:n ja useiden laitevalmistajien uusimmat suorituskykyvaatimukset. Se parantaa kestävyyttä sekä lisää kuljettajan mukavuutta ja tuottavuutta.

Käyttökohteet

Q8 T 2300 CVT 15W-40 on tarkoitettu portaattomiin vaihteistoihin (CVT) työ-, rakennus- ja maatalouskoneissa, kuten traktoreissa ja leikkuupuimureissa. Sitä käytetään voimansiirron voiteluaineena, öljykylpyjarrujen ja -kytkinten nesteenä, hydraulinesteenä ja vaihteistovoiteluaineena.

Edut

- *Erinomainen viskositeetin pysyvyys takaa CVT-vaihteiston sujuvan toiminnan.*
- *Erinomainen hapettumisenkesto.*
- *Erinomaiset kitkaominaisuudet jarrujen pehmeän toiminnan varmistamiseksi.*
- *Hydraulikomponenttien erinomainen vaste.*
- *Erinomainen yhteensopivuus tavanomaisten elastomeerien kanssa.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

AGCO	CVT ML 200	**Valtra**	G2-B10 (XT-60+)
API	GL-4	**ZF**	TE-ML 03E
Case New Holland	MAT 3505	**ZF**	TE-ML 05F
Case New Holland	MAT 3506	**ZF**	TE-ML 06B
Case New Holland	MAT 3525	**ZF**	TE-ML 06B
Case New Holland	MAT 3540	**ZF**	TE-ML 06D
Caterpillar	SATO	**ZF**	TE-ML 06E
Claas	CVT	**ZF**	TE-ML 06F
Fendt	FWN 81001	**ZF**	TE-ML 06K
Fendt	Vario	**ZF**	TE-ML 06L
John Deere	JDM J20C	**ZF**	TE-ML 06M
Komatsu	KES 07.866	**ZF**	TE-ML 06N
Kubota	UDT	**ZF**	TE-ML 06P
Massey Ferguson	CMS M 1145	**ZF**	TE-ML 06R
New Holland	NH 410-B	**ZF**	TE-ML 06S
New Holland	NH 410-C	**ZF**	TE-ML 06T
Same Deutz Fahr		**ZF**	TE-ML 17E
Valtra	G2-08 (XT-60)	**ZF**	TE-ML 21F

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,872*
Viskositeettiluokka	*SAE J306*	*SAE*	*75W-90*
Viskositeettiluokka	*SAE J300*	*SAE*	*15W-40*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*97.6*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*14.1*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*148*
Brookfield-viskositeetti, -26 °C	*D 2983*	*mPa.s*	*6*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-33*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*208*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 T 2300 CVT 15W-40 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.33** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE