Q8 T 25 80W-90

Vaihteistoöljy API GL-1/GL-3 -öljyä vaativiin käsivaihteistoihin.

Kuvaus

Q8 T 25 80W-90 on voimansiirtoöljy käsivaihteistoihin, joissa suositellaan API GL-1/GL-3 -tasoista öljyä. Kehitetty erityisesti Volvon vanhempien kuorma-autojen ja linja-autojen käsivaihteistoihin.

Käyttökohteet

Q8 T 25 80W-90 on voimansiirtoöljy vanhempiin käsivaihteistoihin, joissa suositellaan API GL-1/GL-3 -tasoista öljyä. Se pitää vaihteiston puhtaana ja antaa oikeat kitkaominaisuudet. Hyvä hapettumiskestävyys ja voitelukyky pidentävät vaihteiston ja synkronointirenkaiden käyttöikää.

Luokitukset, suositukset ja hyväksynnät

API	GL-3	**John Deere**	JDM J11C
Eaton/Fuller	Bulletin 2052	**Volvo**	97300
Eaton/Fuller	Bulletin 2053	**Volvo**	97305
Eaton/Fuller	Form 121		

Ominaisuudet

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen arvo
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,899*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*SAE 80W-90*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*136.1*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*14.01*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*100*
Brookfield-viskositeetti, -26 °C	*D 2983*	*mPa.s*	*136*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-27*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*180*

Taulukon arvot ovat valmistustoleranssien puitteissa saatuja tyypillisiä arvoja.

Vastuullisuus

Tuotteen Q8 T 25 80W-90 hiilijalanjälki (PCF), raaka-aineista tehtaan portille (Q8Oilsin edistyksellinen tuotantolaitos Belgiassa), on 1.24 kg CO2eq / kg.
Saat lisätietoja tuotteen myönteisistä ympäristövaikutuksista eli kädenjäljestä Q8Oilsilta.
Riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun tarkkuuden ja luotettavuuden. Todennusraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeen yhteydessä.
Lisätietoja tästä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN TODENTANUT:
PCF-LASKENTA NOUDATTAA:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE