TUOTETIETOLEHTI

Q8 T 2500

Synteettinen voimansiirto- ja hydrauliöljy äärimmäisiin työolosuhteisiin

Kuvaus

Q8 T 2500 on synteettinen matalaviskoosinen voimansiirto- ja hydrauliöljy, joka estää erinomaisesti hankauskulumista äärimmäisissäkin työolosuhteissa. Hyvän lämmönkestonsa ansiosta se vähentää märkäjarrujen ääniä ja tekee jarrutuksesta pehmeämpää. Q8 T 2500 tarjoaa erinomaisen hapettumisenkeston ja voiteluominaisuudet sekä suojaa ruosteelta ja korroosiolta.

Käyttökohteet

Q8 T 2500 on tarkoitettu Volvo Construction Equipmentin koneisiin, joihin vaaditaan Volvo WB 102 -nestettä. Sitä käytetään vaihteistojen, märkäjarrujen ja -kytkinten sekä hydraulijärjestelmien voiteluun. Öljy täyttää myös useiden muiden laitevalmistajien, kuten ZF:n, vaatimukset.

Edut

- *Erinomainen hapettumisenkesto.*
- *Erinomaiset kitkaominaisuudet jarrujen pehmeän toiminnan varmistamiseksi.*
- *Erinomainen viskositeetin pysyvyys takaa vaihteille parhaan suojan.*
- *Vähentää märkäjarrujen ääniä ja rajoittaa kitkalevyjen kulumista.*
- *Hydraulikomponenttien erinomainen vaste.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	GL-4	**Massey Ferguson**	CMS M 1110
Allison	C-4	**Massey Ferguson**	CMS M 1127-B
Case	MS 1206	**Massey Ferguson**	CMS M 1135
Case	MS 1207	**Massey Ferguson**	CMS M 1141
Case	MS 1209	**Massey Ferguson**	CMS M 1143
Case	MS 1210	**Massey Ferguson**	CMS M 1145
Case New Holland	MAT 3505	**New Holland**	NH 410-C
Case New Holland	MAT 3525	**Volvo**	97304 (WB 102)
Case New Holland	MAT 3526	**ZF**	TE-ML 03E
Ford	M2C86-C	**ZF**	TE-ML 03F
John Deere	JDM J20C	**ZF**	TE-ML 05F
John Deere	JDM J20D	**ZF**	TE-ML 06K
Kubota	Super UDT2		

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Viskositeettiluokka	*SAE J306*	*SAE*	*75W-75*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,859*
Tiheys, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,856*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*39.5*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*7.7*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*181*
Brookfield-viskositeetti, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*18,5*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-48*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*228*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Huomautukset

Tuotetietolehti sisältää valikoiman spesifikaatioita. Täydellinen luettelo on Q8Oilsin verkkosivustolla.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 T 2500 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.36** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE