TUOTETIETOLEHTI

Q8 T 2600 WB Axle 80W-140

Ensiluokkainen traktorien voimansiirtovoiteluaine

Kuvaus

Q8 T 2600 WB Axle 80W-140 on ensiluokkainen traktorien voimansiirtovoiteluaine, joka antaa todistetusti hyvän suojan työ-, rakennus- ja maatalouskoneille, kuten traktoreille, pyöräkuormaajille ja kurottajille. Tätä monipuolista voiteluainetta voidaan käyttää voimansiirron voiteluun akseleissa ja navoissa, joissa jarrut ovat öljykylvyssä. Tuote on kehitetty takaamaan korkea kestävyys myös raskaissa olosuhteissa.

Käyttökohteet

Q8 T 2600 WB Axle 80W-140 soveltuu voiteluaineeksi työ-, rakennus- ja maatalouskoneisiin. Kun vaaditaan API GL-4 ja laitevalmistajien spesifikaatioita, kuten Case MS 1317, NH 600 TR, ZF 05F, 06K ja 21F.

Edut

- *Paras mahdollinen öljyn vanhenemisenkesto.*
- *Paras mahdollinen suoja laitteiden komponenttien korroosiota vastaan.*
- *Ylläpitää ylivoimaisesti korkeaa öljynpainetta*
- *Hyvä noenhallintakyky.*
- *Paras mahdollinen viskositeetin pysyvyys käytön aikana.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	GL-4	**ZF**	TE-ML 05F
Case	MS 1317	**ZF**	TE-ML 06K
Case New Holland	MAT 3510	**ZF**	TE-ML 21F
New Holland	NH 600 TR		

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,886*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*80W-140*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*254*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*27,2*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*141*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*208*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-33*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 T 2600 WB Axle 80W-140 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.14** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care


TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE