TUOTETIETOLEHTI

# Q8 T 35 SAE 80W

*API GL-4 -käsivaihteistoöljy*

## Kuvaus

*Q8 T 35 SAE 80W on kehittynyt käsivaihteistoöljy. Se on kehitetty synkronoituihin vaihteistoihin, ja se tarjoaa optimaalisen juoksevuuden alhaisissa lämpötiloissa sekä kulumissuojan suuren paineen tilanteissa. Se täyttää API GL-4 -spesifikaation vaatimukset.*

## Käyttökohteet

*Q8 T 35 SAE 80W on kehitetty synkronoituihin vaihteistoihin. Se täyttää API GL-4 -spesifikaation vaatimukset, ja ZF on hyväksynyt sen.*

## Edut

- *Erinomainen kulumissuoja, joka pidentää komponenttien käyttöikää.*
- *Erinomainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*
- *Erinomaisen helppo vaihtaminen alhaisissa lämpötiloissa ja laitteiden pidempi käyttöikä.*
- *Leikkauskestävyys, joka pitää öljyn viskositeettiluokassaan*

## Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

| | | | |
|---|---|---|---|
| **API** | GL-4 | **MAN** | 341 Type Z1 |
| **Eaton/Fuller** | Bulletin 2052 | **MAN** | 341 Type Z2 |
| **Eaton/Fuller** | Bulletin 2053 | **MB** | 235.1 (DTFR 13B100) |
| **Eaton/Fuller** | Form 121 | **ZF** | TE-ML 02B |
| **Ford** | SM-2C-1011A | **ZF** | TE-ML 08 |
| **Ford** | SQM-2C9008-A | **ZF** | TE-ML 16A |
| **GM** | 194075 (90001777) | **ZF** | **TE-ML 17A** |
| **John Deere** | JDM J11B | **ZF** | TE-ML 19A |
| **MAN** | 341 Type E1 | | |

Sininen värikoodi: hyväksytty

## Tekniset tiedot

| | *Menetelmä* | *Yksikkö* | *Tyypillinen* |
|---|---|---|---|
| *Tiheys, 15 °C* | *D 4052* | *g/ml* | *0,882* |
| *Viskositeettiluokka* | *-* | *-* | *SAE 80W* |
| *Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C* | *D 445* | *mm²/s* | *70.1* |
| *Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C* | *D 445* | *mm²/s* | *9.25* |
| *Viskositeetti-indeksi* | *D 2270* | *-* | *108* |
| *Brookfield-viskositeetti, -26 °C* | *D 2983* | *mPa.s* | *30* |
| *Jähmepiste* | *D 97* | *°C* | *-30* |
| *Leimahduspiste, P-M* | *D 93* | *°C* | *166* |

*Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.*

## Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 T 35 SAE 80W hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.25** kg $CO_2$eq / kg.*
*Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.*
*Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.*
*Lisätietoja löydät täältä*

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE