TUOTETIETOLEHTI

Q8 T 3500

Yhdistetty voimansiirto- ja hydrauliöljy (UTTO) työkoneisiin

Kuvaus

Q8 T 3500 on yhdistetty voimansiirto- ja hydrauliöljy öljykylpyjarrujen ja hydraulijärjestelmien voiteluun. Se täyttää Kessler & Co GmbH:n vaatimukset. Q8 T 3500 suojaa erinomaisesti ruosteelta ja hapettumiselta, ja sillä on erinomaiset vaahtoamisenesto-ominaisuudet. Neste on yhteensopiva elastomeerien kanssa ja vähentää jarrujen ääniä myös märkäjarrusovelluksissa.

Käyttökohteet

Q8 T 3500 on tarkoitettu satamiin, raskaan teollisuuden laitoksiin, lentoasemille ja erikoissovelluksiin. Se on kehitetty työkoneisiin, kuten lukkikonttikurottajiin, RT-nostureihin, lentokonehinaajiin ja raskaisiin trukkeihin, joissa on Kesslerin märkäjarrujärjestelmä.

Edut

- *Estää ylivoimaisesti kitkalevyjen kulumista.*
- *Ylivoimainen voimansiirron voitelu.*
- *Poikkeukselliset hydraulinesteominaisuudet.*
- *Estää ylivoimaisesti vaahtoamista.*
- *Paras mahdollinen yhteensopivuus tavanomaisten elastomeerien kanssa.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

Kessler & Co GmbH
Sininen värikoodi: hyväksytty

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,863*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*28.3*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*6.0*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*168*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-36*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*199*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 T 3500 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.30** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE