TUOTETIETOLEHTI

Q8 T 36 75W-90

Synteettinen voimansiirtoöljy, MB-hyväksyntä 235.11

Kuvaus

Q8 T 36 75W-90 on ylivoimainen käsivaihteistoöljy, joka on kehitetty erityisesti MB Actros -ajoneuvoihin. Tuote voitelee erinomaisesti raskaasti kuormitettuna ja suojaa kerrostumilta erinomaisen lämmönkestonsa ansiosta. Tasainen öljykalvon lujuus helpottaa myös vaihtamista ja säästää polttoainetta.

Käyttökohteet

Q8 T 36 75W-90 on suunniteltu MB:n ja MAN:n raskaan kaluston vaihteistoihin, joihin vaaditaan MB 235.11 ja MAN 341 Typ MB. Tuotetta suositellaan Actros-sarjaan, Unimogiin ja MB-tracciin sekä henkilöautoihin ja maastoajoneuvoihin. Sitä voidaan käyttää myös ajoneuvoissa, joihin vaaditaan 75W-90-viskositeetti tai joihin valmistaja edellyttää API GL-4 -tasoa.

Edut

- *Erinomaisen helppo vaihtaminen alhaisissa lämpötiloissa ja laitteiden pidempi käyttöikä.*
- *Alentaa voimansiirron käyttölämpötiloja.*
- *Poikkeuksellinen kulumissuoja raskaissa käyttöolosuhteissa.*
- *Erinomainen kulumissuoja, joka pidentää komponenttien käyttöikää.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	GL-4	**MAN**	**341 Type MB**
Daimler Truck AG	**DTFR 13B110 (MB 235.11)**	**MB**	**235.11 (DTFR 13B110)**

Sininen värikoodi: hyväksytty

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,849*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*SAE 75W-90*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*96.0*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*14.5*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*158*
Brookfield-viskositeetti, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*50*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-51*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*218*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.