TUOTETIETOLEHTI

Q8 T 40 75W-90

Synteettinen API GL-4 -voimansiirtoöljy

Kuvaus

Q8 T 40 75W-90 on erinomainen synteettinen käsivaihteistoöljy henkilö- ja pakettiautojen 4- tai 5-vaihteisiin vaihteistoihin. Tuote takaa helpon vaihtamisen myös alhaisissa lämpötiloissa. Se antaa erinomaisen suojan kulumista, korroosiota ja ruostetta vastaan.

Käyttökohteet

Q8 T 40 75W-90 on kehitetty henkilö- ja pakettiautoihin, joihin vaaditaan API GL-4 -spesifikaatio.

Edut

- *Erinomainen kulumissuoja, joka pidentää komponenttien käyttöikää.*
- *Erinomaisen helppo vaihtaminen alhaisissa lämpötiloissa.*
- *Erinomainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*
- *Alentaa voimansiirron käyttölämpötiloja.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	GL-4	**Ford**	M2C200-C
Fiat	9.55550-MX3	**Ford**	SQM-2C9008-A
Fiat	9.55550-MZ1	**Mazda**	
Fiat	9.55550-MZ11	**Mitsubishi**	
Fiat	9.55550-MZ3	**ZF**	Synchromesh transmissions
Fiat	9.55550-MZ4		

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,85*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*SAE 75W-90*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*89.4*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*14.3*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*166*
Brookfield-viskositeetti, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*64,2*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-42*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*202*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.