Q8 T 45 LS 80W

API GL-5 -luokiteltu voimansiirtoöljy.

Kuvaus

Q8 T 45 LS SAE 80W on tehokas voimansiirtoöljy kitkalukolla varustettujen taka-akselien hypoidi- ja hammasvaihteisiin, joissa vaaditaan API GL-5 -öljyä LS-lisäaineistuksella. Kehitetty erityisesti Limited Slip -tasauspyörästöihin huolellisesti valituista jalostetuista perusöljyistä ja tehokkaista lisäaineista.

Käyttökohteet

Q8 T 45 LS SAE 80W on suunniteltu erityisesti kitkalukollisiin taka-akseleihin. Soveltuu voimansiirtoöljyksi hypoidivaihteisiin, taka-akseleihin ja loppuvälityksiin. Täyttää API GL-5 LS -vaatimuksen.

Edut

- Erinomainen LS-toiminta erityisten kitkanmuokkauslisäaineiden ansiosta
- Erinomainen suoja akselien kulumista vastaan
- Erinomainen kulumissuoja pidentää osien käyttöikää
- Erinomainen ruoste- ja korroosiosuoja

Luokitukset, suositukset ja hyväksynnät

API	GL-5	**MIL**	L-2105B
Ford	M2C119-A	**Volvo**	97311
Ford	M2C154-A	**ZF**	TE-ML 05C
GM	1942382 (90006326)	**ZF**	TE-ML 12C
Hanomag	Specification 511	**ZF**	TE-ML 16E

Ominaisuudet

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen arvo
Viskositeettiluokka	-	-	*SAE 80W*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,899*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*68,4*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*9,2*
Brookfield-viskositeetti, -26 °C	*D 2983*	*mPa.s*	*137*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-27*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*178*

Taulukon arvot ovat valmistustoleranssien puitteissa saatuja tyypillisiä arvoja.