TUOTETIETOLEHTI

Q8 T 45 LS SAE 85W-140

API GL-5 LS -akseliöljy

Kuvaus

Q8 T 45 LS SAE 85W-140 on kehittynyt taka-akseliöljy. Huolellisesti valittujen jalostettujen perusöljyjen ja erinomaisen laadukkaiden lisäaineiden ansiosta tuote soveltuu erityisesti luistonrajoittimella varustettuihin tasauspyörästöihin. Se täyttää API GL-5 LS -spesifikaation raskaan kaluston ja henkilöautojen tasauspyörästöille, akseleille ja napavälityksille.

Käyttökohteet

Q8 T 45 LS SAE 85W-140 on suunniteltu erityisesti taka-akseleille, joissa on luistonrajoittava tasauspyörästö. Voiteluainetta voidaan käyttää hypoidivaihteiden, taka-akselien ja napavälitysten voiteluun. Se täyttää API GL-5 LS -spesifikaation raskaan kaluston ja henkilöautojen tasauspyörästöille, akseleille ja napavälityksille.

Edut

- *Erinomainen toiminta luistonrajoittimissa erityisen kitkanmuokkaajalisäaineen ansiosta.*
- *Erinomainen akselien kulumissuoja.*
- *Erinomainen kulumissuoja, joka pidentää komponenttien käyttöikää.*
- *Erinomainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	GL-5 LS	**Volvo**	97311
Ford	M2C119-A	**ZF**	TE-ML 05C
Ford	M2C154-A	**ZF**	TE-ML 12C
GM	1942382 (90006326)	**ZF**	TE-ML 16E
Hanomag	Specification 511	**ZF**	TE-ML 21C
MIL	L-2105D		

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,91*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*SAE 85W-140*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*376*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*27.1*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*97*
Brookfield-viskositeetti, -26 °C	*D 2983*	*mPa.s*	
Brookfield-viskositeetti, -12 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*<150*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-21*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*>200*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 T 45 LS SAE 85W-140 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.32** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care


TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE