TUOTETIETOLEHTI

Q8 T 45 LS SAE 90

Kehittynyt API GL-5 LS -akseliöljy hypoidivaihteisiin, taka-akseleihin ja napavälityksiin

Kuvaus

Q8 T 45 LS SAE 90 on kehittynyt akseliöljy. Huolellisesti valittujen jalostettujen perusöljyjen ja erinomaisen laadukkaiden lisäaineiden ansiosta tuote soveltuu erityisesti luistonrajoittimella varustettuihin tasauspyörästöihin. Se täyttää API GL-5 LS -spesifikaation raskaan kaluston ja henkilöautojen tasauspyörästöille, akseleille ja napavälityksille.

Käyttökohteet

Q8 T 45 LS SAE 90 on suunniteltu erityisesti taka-akseleille, joissa on luistonrajoittava tasauspyörästö. Voiteluainetta voidaan käyttää hypoidivaihteiden, taka-akselien ja napavälitysten voiteluun. Se täyttää API GL-5 LS -spesifikaation raskaan kaluston ja henkilöautojen tasauspyörästöille, akseleille ja napavälityksille.

Edut

- *Erinomainen toiminta luistonrajoittimissa erityisen kitkanmuokkaajalisäaineen ansiosta.*
- *Erinomainen akselien kulumissuoja.*
- *Erinomainen kulumissuoja, joka pidentää komponenttien käyttöikää.*
- *Erinomainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	GL-5 LS	**Volvo**	97311
Ford	M2C119-A	**ZF**	**TE-ML 05C**
Ford	M2C154-A	**ZF**	TE-ML 12C
GM	1942382 (90006326)	**ZF**	TE-ML 16E
Hanomag	Specification 511	**ZF**	**TE-ML 21C**
MIL	L-2105B		

Sininen värikoodi: hyväksytty

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0.907*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*SAE 90*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*170*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*16,7*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*104*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-27*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*210*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 T 45 LS SAE 90 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.32** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care


TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE