TUOTETIETOLEHTI

Q8 T 520 10W-30

Mineraalipohjainen API CG-4- ja MB 228.1 -moottoriöljy raskaaseen kalustoon

Kuvaus

Q8 T 520 10W-30 on raskaan kaluston moottoriöljy. Tämä monipuolinen tuote voitelee hyvin kylmäkäynnistyksen jälkeen ja siten vähentää moottorin kulumista, estää korroosiota ja suojaa ruosteelta. Se ylittää API CG-4:n tavanomaiset männän puhtausvaatimukset ja täyttää MB 228.1 -vaatimukset.

Käyttökohteet

Q8 T 520 10W-30 on kehitetty linja-autoihin, työkoneisiin ja sotilaskalustoon. Se soveltuu vapaasti hengittäviin, turbo- tai mekaanisesti ahdettuihin dieselmoottoreihin, joissa on tai ei ole välijäähdytystä, ja sitä voidaan käyttää myös hyötyajoneuvoissa ja työkoneissa.

Edut

- *Tehokas moottorin suoja kylmäkäynnistyksen jälkeen.*
- *Ensiluokkainen suoja moottorin kulumista vastaan.*
- *Hyvä suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	CG-4

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,876*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*SAE 10W-30*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*76.3*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*11.6*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*145*
Näennäinen viskositeetti, -25 °C	*D 5293*	*mPa.s*	*6500*
Kokonaisemäsluku	*D 2896*	*mg KOH/g*	*9.5*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-33*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*195*
Sulfaattituhka	*D 874*	*massa-%*	*1.2*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 T 520 10W-30 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.37** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care


TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE