TUOTETIETOLEHTI

Q8 T 520 SAE 10W

Mineraalipohjainen API CG-4 -moottoriöljy raskaaseen kalustoon

Kuvaus

Q8 T 520 SAE 10W on raskaan kaluston moottoriöljy, joka on kehitetty turboahdetuilla moottoreilla varustettujen vanhemman sukupolven ajoneuvojen tarpeisiin. Öljyssä on erityinen lisäaine- ja detergentti-/dispergenttipaketti. Se antaa tehokkaan kulumissuojan ja optimaalisen voitelun sekä pitää moottorin puhtaana.

Käyttökohteet

Q8 T 520 SAE 10W soveltuu moottori- tai voimansiirtovoiteluaineeksi hyötyajoneuvoihin, linja-autoihin, työ- ja rakennuskoneisiin sekä sotilaskalustoon. Se on kehitetty turboahdetuilla moottoreilla varustettuihin vanhemman sukupolven ajoneuvoihin. Käytetään, kun yksiasteinen moottoriöljy on suositeltava

Edut

- *Hyvä suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*
- *Ensiluokkainen suoja moottorin kulumista vastaan.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	CG-4	**ZF**	**TE-ML 03B**
NATO	O-237		

Sininen värikoodi = virallisesti hyväksytty

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0.879*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*SAE 10W*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*45.5*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*7.3*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*121*
Kokonaisemäsluku	*D 2896*	*mg KOH/g*	*8.5*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-30*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*210*
Sulfaattituhka	*D 874*	*massa-%*	*1.1*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Huomautukset

Voidaan käyttää myös HLPD 32 -hydrauliöljynä

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 T 520 SAE 10W hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.34** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care


TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE